

T-16B 書体フリー ナンバー スーパーステンレス切文字

XP NO MGX

標準はスリムアンカー溶接仕様 φ4×10mmスペーサー付きです。

スリムアンカーφ1.7 L30
※文字により本数が異なります

例

文字毎にピッチが異なります。位置合わせ用取付原稿が付属されます。

NO-1

NO-3

※塗装をする商品はスリムアンカーとスペーサーも同色で塗装します。

M2×40mm寸切りボルト スペーサー付きに変更可能です。

ボルト M2 L40 スペーサーφ4 (任意)

中空の壁等

M2ワッシャー+ナット
※必要な場合はお伝えください。

T-12D チタン切文字 プラス

JTX BRS-1,2

標準は M2×40mm寸切りボルト φ4×10mmスペーサー付きです。

ボルト M2 L40
※文字毎に本数が異なります

スペーサーφ4 (任意)

例

文字毎にピッチが異なります。位置合わせ用取付原稿が付属されます。

ボルト用穴
裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

選べる無料オプション

【切文字用シャフト】

外径：φ3
長さ：60mm

★切文字用シャフトのメリット

- ・スペーサーも兼ねているので、寸切ボルトより見た目が綺麗。
- ・スペーサーより細いので、細い書体でも対応できる。
- ・でこぼこした壁面でも、スペーサー無しで綺麗に取り付けられる。

スペースの長さが変更可能です。

外径：φ4

5mmまたは15mmからご指定ください。

φ4

取付面がでこぼこしている場合はこちらがオススメです。

切文字の取付について

取付穴の推奨は直径 3.5mm 以下を推奨しています。それ以上の穴をあけると、文字が傾く・落下しやすくなる恐れがありますので、パテや接着剤等で埋めることをおすすめいたします。

T-13D パールミ 小さな表札

BAS・BAL BAA・BAR ES-51,52

BAS-BAL-BAA 品番 (出幅20) 2本

BAR品番 ボルト M4 L30 (出幅25) 2本

ES品番 ボルト M3 L30 (出幅25) 2本

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

※製法上サイズに誤差が生じます。

285

BAS-1 BAS-2 BAS-3 BAA-1

395

BAL-11 BAL-12 BAL-13

323

BAR-1 BAR-2

110

ES-51 ES-52

T-14D アクセントラインプラス

APX (縦)・APL・APC・APS の場合

ボルト M3 出幅38mm

スペーサー L7mm

圧着固定

APX (横) の場合

ボルト M3 出幅35mm

M3ナット+スペーサー APX (縦)

APX は APX (縦) の溝に、APX (横) をはめ込むように施工をします。

T-36D シーグラス

GC

M4ボルト L40 (出幅約35) 2本

丸ナットに付属のボルトを回し込み、固定します。

190

GC-1 GC-20
GC-2
GC-3

T-12Z カバーサイン インターホンカバーサイン

WAL-20~23 IPC-97

壁面に受け金具を先に付け、側面よりネジにてインターホンカバーを取り付けてください。

T-15Z インターホンカバーサイン 二世帯住宅向け

IPC-109,110 HT-100

壁面に受け金具を先に付け、側面よりネジにてインターホンカバーを取り付けてください。

◆推奨接着剤 P194 参照