

## 仕様

	Fタイプ		Jタイプ		
	LED表札灯付	LED表札灯なし	LED表札灯付	LED表札灯なし	
カラー	ボール・天板：クールシルバー色・ブラウン色・ブラック色 表札台座・ドアホン台座：鍍鉄ブラック色・ステンシルパー色・漆喰ホワイト色・エイジングブラウン色 ポスト台座：ブラック色		ボール・天板：クールシルバー色・ブラウン色・ブラック色		
LED仕様	定格周波数：50/60Hz 定格電圧：AC100V用 入力電流：0.035A 入力電力：2.2W		定格周波数：50/60Hz 定格電圧：AC100V用 入力電流：0.035A 入力電力：2.2W		
使用環境	周囲温度：-10℃～40℃				
材質	ボール・宅配ボックス取り付け アダプター：アルミ形材 表札・ドアホン台座(本体)：ASA樹脂 ドアホン台座：高耐食溶融めっき銅板 天板：高耐食溶融めっき銅板 (LED表札灯・明るさセンサー内蔵)	ボール・宅配ボックス取り付け アダプター：アルミ形材 表札・ドアホン台座(本体)：ASA樹脂 ドアホン台座：高耐食溶融めっき銅板 天板：高耐食溶融めっき銅板	ボール：アルミ形材 天板：アルミダイカスト (LED表札灯・明るさセンサー内蔵)	ボール：アルミ形材 天板：アルミダイカスト	
サイズ(ボールのみ)	幅465×奥行き230×GL上高さ1375(全長1675)		幅180×奥行き125×GL上高さ1550(全長1850)		
表札スペース	幅255×高さ190		幅180×高さ160		
質量(重量)	ボール	10.0kg	10.0kg	3.9kg	3.9kg
	天板	1.7kg	1.7kg	0.74kg	0.74kg

	Cタイプ		Dタイプ		
	LED表札灯付	LED表札灯なし	LED表札灯付	LED表札灯なし	
カラー	ボール・天板：クールシルバー色・ブラック色 表札台座・ドアホン台座：ブラック色		ボール・天板：クールシルバー色		
LED仕様	定格周波数：50/60Hz 定格電圧：AC100V用 入力電流：0.035A 入力電力：2.2W		定格周波数：50/60Hz 定格電圧：AC100V用 入力電流：0.035A 入力電力：2.2W		
使用環境	周囲温度：-10℃～40℃				
材質	ボール・表札台座・ 宅配ボックス取り付けアダプター ：アルミ形材 ドアホン台座：SUS430 天板：アルミダイカスト (LED表札灯・明るさセンサー内蔵)	ボール・表札台座・ 宅配ボックス取り付けアダプター ：アルミ形材 ドアホン台座：SUS430 天板：アルミダイカスト	ボール：アルミ形材 天板：アルミダイカスト (LED表札灯・明るさセンサー内蔵)	ボール：アルミ形材 天板：アルミダイカスト	
サイズ(ボールのみ)	幅270×奥行き180×GL上高さ1550(全長1850)		幅180×奥行き125×GL上高さ1550(全長1850)		
表札スペース	幅150×高さ120		幅180×高さ160		
質量(重量)	ボール	9.9kg	9.9kg	3.9kg	3.9kg
	天板	1.1kg	1.1kg	0.74kg	0.74kg

※ ドアホン子機(別売)の取り付けピッチは83.5mmです。

注 夜間でも明るいところ、昼間でも暗いところへの設置、および明るさセンサーの50cm以内に障害物がないようにご注意ください。(明るさセンサーは天板の後面または側面に設置。)

注 LEDにはばらつきがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが、ご了承ください。

注 ボールの色とポスト・宅配ボックスの色は異なります。