

FORTA WITH

フォルタ ウィズ

24
サイズ

FW_{Type}

駐輪などに使える開放スペース併設。
自由なレイアウトで、さらに便利に。



FW-22K+2222H/CG 設置イメージ

使い勝手に合わせたレイアウトが可能

設置状況に合わせて、サイズや開放スペースの位置が選択できます。また、前流れ仕様(詳細はP.121参照)や間仕切扉仕様(詳細はP.123)にすることも可能です。

- ① 現地での物置と開放スペースの組み替えはできません。
- ② 開放スペースに棚板の取付けはできません。
- ③ 扉枠の出は80mmです。設置スペースにご注意ください。

右側開放スペース



左側開放スペース



現地で扉の開き方向が変更可能

現地の設置場所に合わせて扉の開き方向を変更できます。

扉の開き方向を変更した場合、錠前は天地逆仕様となります。



リバーシブルキー
(2本付)

標準仕様 (左開き)



逆開き仕様 (右開き)



2色 扉カラー

●本体カラーはミストグレー

高品質で環境に優しい
粉体塗装



PS プラチナシルバー

CG チャコールグレー


製品の色味は、角度や天候などによってカタログと見え方が異なります。

基本仕様

- 積雪強度 ▶ 一般型 1200N/m² (120kgf/m²)
- ▶ 多雪型 3100N/m² (315kgf/m²)
- ▶ 豪雪型 4500N/m² (450kgf/m²)
- 積雪高さ ▶ 一般型 60cm 以下
- ▶ 多雪型 100cm 以下
- ▶ 豪雪型 150cm 以下
- 床耐荷重 ▶ 6000N/m² (600kgf/m²)
- 棚耐荷重 ▶ 2000~2500N/m² (200~250kgf/m²)
- 集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。
- 屋根前部の出幅 ▶ 100mm
- 屋根後部の出幅 ▶ 80mm
- 屋根側部の出幅 ▶ 55mm
- 積雪高さは、あくまで目安であり、積雪の比重や環境により変化しますので早めに雪下ろしをしてください。
- 転倒防止工用のアンカーは柱下6カ所となります。

転倒防止対策も万全!

⚠ 台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。



▶ 詳細はP.5へ

確認申請についてはP.47をご参照ください。