

FORTA^{フォルタ} FKType 屋根傾斜変更タイプ

Hi-end Strong



お隣に雪や雪解け水を落としたいくない!



これなら、安心! お互い気持ちが良い。



右流れ/左流れは設置時に選べます



後流れ (標準タイプ)



右流れ

or



左流れ

or

前流れ・ハイルーフタイプ (P.107 参照)

前流れに関しては発注時にご指定いただく必要があります。現地での変更はできません。本体価格についてはP.107をご参照ください。また、300mm背の高いハイルーフタイプもご用意できます。

現地で扉の開き方向が変更可能

現地の設置場所に合わせて扉の開き方向を変更できます。

⑧錠前は天地逆仕様となります。

標準仕様 (左開き)

逆開き仕様 (右開き)



扉は2色から選択

発注時には型番末尾に色番をご指定ください。

屋根・壁・床・棚はミストグレー色




チャコールグレー プラチナシルバー
製品の色味は、角度や天候などによってカタログと見え方が異なります。

積雪強度は3種類

↑60cm以下	↑100cm以下	↑150cm以下
[一般型] 1200N/m ² (120kgf/m ²)	[多雪型] 3100N/m ² (315kgf/m ²)	[豪雪型] 4500N/m ² (450kgf/m ²)

イラストの積雪高さはあくまでも目安です。雪の比重や環境により変化しますので、早めに雪下ろしをしてください。

Hi-end Strong



耐風・耐震補強Fセット

対応機種

間口1790、2210、2630mmタイプ
○価格については各機種欄参照

強度保証のある鋼材を主要部材に使用した頑丈な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。**HS** マークの付いた機種は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応[※]しており、より安心してお使いいただけます。

HS マークの無い機種は、「耐風・耐震補強セット」(専用オプション)が必要です。

[※]基準風速34m/s(地表面粗度区分Ⅲ)地域を前提としています。設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

① 所定の強度を得るためには、別途コンクリート基礎とアンカーボルトでの緊結が必要となります。アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.257 26をご参照ください。後付けはできませんので発注時にご確認ください。

② 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

注文型番

FK-2214S/CG

間口(4サイズ)

奥行(5サイズ)

高さ(2サイズ)

扉色(2色)

色番のご指定をお忘れなく。

基本仕様



- A 屋根の出幅(前後面): 55mm
- B 屋根の出幅(水上側): 100mm
- C 屋根の出幅(水下側): 80mm
- D 扉の出幅: 80mm