

HS

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
写真はハイルーフのPS色



ブロック別途：20個

扉はSF-5(扉の位置は変更できます。[側面を除く])

HS 耐風・耐震補強仕様

**スタンダード** 開口寸法：幅1236mm 高さ1723mm / 製品重量：約481kg

床面積：

**ハイルーフ** 開口寸法：幅1236mm 高さ2023mm / 製品重量：約541kg

9.13㎡ (2.77坪)

**FS-3526S** **スタンダード**

一般型 ¥497,000

多雪型 ¥515,000

豪雪型はありません。

標準組立費 ¥55,000 / 転倒防止工事費別途

**FS-3526H** **ハイルーフ**


一般型 ¥548,000

多雪型 ¥566,000


豪雪型はFS-3626H参照。

標準組立費 ¥60,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉



〈棚板15段調節〉



別売オプション(その他はP.254~258)

- 雨とい ¥7,600
- 結露軽減材付屋根 ¥55,500

別売オプション(その他はP.254~258)

- 雨とい ¥7,700
- 結露軽減材付屋根 ¥55,500
- 壁補強セット(8本) ¥12,000

FS

中型物置  
フォルタ




**P.100・101の機種は壁面扉6本柱タイプとなり、扉の位置を指定できます。**



壁面扉とは枠式の扉で、扉の大きさ以上の壁がある場合は扉を移動することができます。

- ① 扉枠の出は80mmです。
- ② 中柱に掛かる位置へ扉を付けることはできません。
- ③ 多雪型は扉を後面に移動する場合、棚支柱ENH(¥2,000)が必要となります。

画面から見た場合



扉カラーは2色



CG チャコールグレー



PS プラチナシルバー

多雪型・豪雪型には梁中補強パネルが付いています。多雪型は後面に1ヶ所、豪雪型は前後に2ヶ所となります。

- ① 間仕切壁が付く場合は不要です。
- ② 棚板は15段調節から14段調節となります。

豪雪型の場合は扉サイズが壁4枚分(SF-4H)のみとなります。



HS 安心な物置にする補強オプション



耐風・耐震補強Cセット ¥17,000

中柱を梁中補強パネルで補強する部品のセットです。

必要数：一般型2セット / 多雪型1セット

(豪雪型は標準でHS耐風・耐震補強仕様となるため不要です。)

一般型は棚支柱ENHが不要となるため¥2,000安くなります。



強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。

後付けはできませんので発注時にご検討ください。

※ 基準風速34m/s(地表面相度区分Ⅲ) 地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

① 所定の強度を得るためには、別途コンクリート布基礎とアンカーボルトでの緊結が必要となります。

アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.257を参照ください。

② 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。