

豊富なサイズバリエーション・便利なオプション

サイズバリエーションの豊富さに加え、連棟することもできます。

さらに、オプションを使った多彩なカスタマイズが可能です。

敷地や用途にぴったりのガレージをつくることができます。多連棟についての詳細はP.168～を参照。

- 間口 4サイズ (2130,2630,3130,3630mm) 奥行 5サイズ (4275,4775,5275,5775,6275mm)
高さ 3サイズ (2360,2660,2960mm)




優れた防犯性

シャッター錠前には防犯性の高いディンプルキーを採用。安心してご利用いただけます。

スラット形状 及び錠前形状	シャッター カラー	キー形状 (鍵：2本付)
	UG	
	SW	
	SG	
	CS	
	SM	

サビに配慮

耐久性に優れたアルミ製シャッターレールに加え、地面と接触しサビやすい水切りスラットもアルミ製にすることで、サビの発生を抑えます。



物置併設も可能

(受注生産)

前面を壁にし、間仕切壁を設けることで、ガレージ併設の物置や作業場をつくることもできます。詳細はP.183を参照。



らくらく開閉

(オプション)

オプションのリモコンシャッターなら、手もとのリモコン操作でシャッターの開閉が可能。雨の日の車庫入れも快適です。



結露を抑制

(オプション)

結露の発生を抑えるオプションの結露軽減材付屋根(不燃材料認定番号NM-5674)は積雪地域におすすめします。



③写真は結露軽減材を一部省いてあります。

- ① 結露の発生を止めるものではありません。詳しくはP.133を参照ください。
② 後貼りはできませんので発注時にご確認ください。

基本仕様

- 積雪強度 ▶ 一般型 1200N/m²(120kgf/m²)
▶ 豪雪型 4500N/m²(450kgf/m²)
積雪高さ ▶ 一般型 60cm 以下
▶ 豪雪型 150cm 以下
耐風圧強度 ▶ Vo=34m/s(地表面粗度区分Ⅲ)
屋根前部の出幅 ▶ 140mm
屋根後部の出幅 ▶ 140mm
屋根側部の出幅 ▶ 80mm

・積雪高さは、あくまで目安であり、積雪の比重や環境により変化しますので早めに雪下ろしをしてください。
・シャッター強度はシャッター補強金具(別売)を取付けた条件となっております。強風対策用としてご使用ください。

ご注意事項

確認申請について

建築基準法の規定により建築確認申請の手続きが必要となります。また、用途地域により様々な制限を受けますので、ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。特に200㎡を超える連棟は、確認申請上のトラブルになる場合がありますのでご注意ください。

シャッターの取付けについて

間口3630mmの1棟タイプでは、開口部脇にシャッター取付けのためのスペースが必要となります。スペースが確保できない現場では取付工事ができない場合がありますので販売店にご相談ください。

GRN

ガ
レ
ー
ジ
デ
ィ
ア