











間口2630・3050mm (P.92~97) までの機種は 引き分け戸となります。


引き分け戸 とは

中央部から両端に約1/2が開く扉です。

2740

2630

HS 安心な物置にする補強オプション [特許出願中]



耐風・耐震補強Bセット

対応機種 FS-2609S・FS-3009S ○価格については各機種欄参照 仕様となっていて、HSマークを表記しています。

強風や地震に対する強度が建築基 準法に対応*した製品となり、より安心 してお使いいただけます。

後付けはできませんので発注時にご 検討ください。

- 基準風速34m/s (地表面粗度区分Ⅲ) 地域を前提として いますが、設置条件、用途地域によっては対応できない
- ③1 所定の強度を得るためには、別途コンクリート布基礎とアンカーボルトでの緊結が必要となります。アンカー ボルト (別売)も用意しています。詳しくはP.25726をご
- 建2棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合が あります。詳しくはご相談ください

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる 場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。 ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

B

1130-

写真はJG色

2085

FS-2609S スタンダード

一般型 多雪型 豪雪型

¥223,000

標準組立費¥25,000/転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

4枚付



別売棚板 Dセット ¥7.000

別売オプション(その他はP.254~258)

○雨とい¥6,300

一般型 多雪型

- ○結露軽減材付屋根 ¥21.300
- IIS 耐風・耐震補強Bセット¥9,700

ブロック別途:8個

2030

950

床面積: 2.50㎡ (0.76坪)

高さ寸法は、スタンダード、ハイルーフ)です。 B 1550 2740 HS 2085 2030 2385 2330 1370 2630 ブロック別途:12個 IIS 耐風·耐震補強仕様

ハイルーフ 開口寸法:幅1143mm 高さ2070mm/製品重量:約303kg

床面積: 3.60m (1.09坪)

FS-2614S スタンダード FS-2614H ハイルーフ

£254,000 ¥257,000


標準組立費¥28,000/転倒防止工事費別途

多雪型 ¥298,000

£295,000

標準組立費¥32,000/転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉 〈棚板15段調節〉



別売棚板 Cセット ¥11.700 6枚付

一般型



別売棚板 Cセット ¥16,800

| 別売オプション(その他はP.254〜2<u>58)</u>|

- ○雨とい¥6,300
- ○結露軽減材付屋根 ¥25,500

| 別売オプション(その他はP.254~258)|

- ○雨とい¥6,400
- ○結露軽減材付屋根 ¥25,500
- ○壁補強セット(2本) ¥3,000