

FORTA大型

15
サイズ

Hi-end
Strong

FBType

公共物件にも適した頑丈な物置。
抜群の収納力で災害時にも安心。



FB-4426H/CG 設置イメージ

ハイエンド ストロング
HS Hi-end Strong


フォルタ大型は別売棚の組み合わせで十分な収納を確保できます。また、主要部材には、強度保証のある鋼材を使用。梁中補強パネル等の補強部材付きで、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応*しており、より安心してお使いいただけます。

*基準風速 34m/s 地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

① 所定の強度を得るためには、別途コンクリート基礎とアンカーボルトでの緊結が必要となります。アンカーボルト（別売）も用意しています。詳しくはP.229 26をご参照ください。後付けはできませんので発注時にご確認ください。

② 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。



梁中補強パネル

2色

扉カラー

高品質で環境に優しい
粉体塗装

●本体カラーはミストグレー



CG

チャコールグレー



PS

プラチナシルバー

製品の色味は、角度や天候などによってカタログと見え方が異なります。

基本仕様

積雪強度 ▶ 一般型 1200N/㎡ (120kgf/㎡)
▶ 多雪型 3100N/㎡ (315kgf/㎡)
▶ 豪雪型 4500N/㎡ (450kgf/㎡)

積雪高さ ▶ 一般型 60cm 以下
▶ 多雪型 100cm 以下
▶ 豪雪型 150cm 以下

耐風圧強度 ▶ Vo=34m/s

床耐荷重 ▶ 6000N/㎡ (600kgf/㎡)

棚耐荷重 ▶ 2000~2500N/㎡ (200~250kgf/㎡)

集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。

屋根前部の出幅 ▶ 100mm

屋根後部の出幅 ▶ 80mm

屋根側部の出幅 ▶ 55mm

積雪高さは、あくまで目安であり、積雪の比重や環境により変化しますので早めに雪下ろしをしてください。

扉位置・開き方向が変更可能

設置場所に合わせて現地
で扉位置や開き方向が
変更可能です。



リバーシブルキー
(2本付)

- ① 扉の開きを変更した場合、錠前は天地逆仕様となります。
- ② 扉枠の出は80mmです。
- ③ 3中柱にまたがる位置へは壁面扉を移動できません。



⚠ 台風や地震などの転倒防止対策に必ずコンクリート基礎を行ってください。▶詳細はP.3へ