



TINY SIGN

タイニーサイン



- 文字の大きさ、形によっては製作できない場合がございます。
- 取付方法によって製作可能な最小サイズは異なります。

機能門柱などの限られたスペースに取り付けしやすい小さめサイズの切文字表札。設置面に合わせて両面テープとボルト、2つの取付方法から選べます。

両面テープ取り付け

機能門柱やポストの表面のような、平滑で凹凸のない設置面に適しています。
※サイズ上限 340W(mm) まで (要見積)

Kawakita

KTR-1 ステンレス切文字

31,000円(税込34,100円)

- 約110W×35H×3T(mm) 約10g
- サテンゴールド塗装
- 書体:エルファイ(9文字まで) ※書体変更不可
- 取付:両面テープ付

シミュレーション

関根

KTR-2 ステンレス切文字

(2文字) 26,000円(税込28,600円)

- 約35角×3T(mm) 約5g(1文字あたり)
- 黒塗装
- 書体:ニューシネマ ※書体変更不可
- 取付:両面テープ付
- ※文字数によって価格が異なります。

シミュレーション

ボルト取り付け

凹凸のある壁など、両面テープが付きにくい設置面に適しています。

Hayashida

KT-107 ステンレス切文字

35,000円(税込38,500円)

- 約160W×50H×3T(mm) 約25g
- サテンゴールド塗装
- 書体:エルファイ(9文字まで) ※書体変更不可
- 取付:タップボルト付

シミュレーション

堀越

KT-108 ステンレス切文字


(2文字) 28,000円(税込30,800円)

- 約45角×3T(mm) 約20g(1文字あたり)
- 黒塗装
- 書体:ニューシネマ ※書体変更不可
- 取付:タップボルト付
- ※文字数によって価格が異なります。

シミュレーション

■ 両面テープ仕様 取付方法

1. 表札を取り付けたい場所に付属のガイドシートをマスキングテープ等で固定し、取り付け位置を決めてください。



- ※施工前に取り付け場所表面の汚れをよく拭き取ってください。
- ※強力な工業用両面テープですので、貼り直しは困難です。慎重に貼り付けをお願いします。

■ タップボルト仕様の特徴 取付方法: 191頁 Dタイプ-4参照

三池
↓
三池



タップボルト仕様の場合、文字によっては製作上の「繋ぎ」が必要になります。レイアウトにて必ずご確認ください。

離れたパーツは細いラインで繋ぎ、最低限のボルト本数で製作します。