




## ラインアップ

◎は2026年3月末日生産終了予定品 (単位:mm)

	コンパクトタイプ※1※2※3	ハーフタイプ※1※2	ミドルタイプ※1※4
専有1錠	 <p>写真は 漆喰ホワイト色</p> <p>390 450 150</p> <p>CTNR4140R(L)□ 89,200円(税抜)</p>	 <p>写真は 漆喰ホワイト色</p> <p>390 590 225</p> <p>CTNR4130R(L)□ 98,100円(税抜)</p>	 <p>写真は 漆喰ホワイト色</p> <p>390 590 450</p> <p>CTNR4120R(L)□ 113,000円(税抜)</p>
共有4錠	対応していません。	 <p>写真は ステンシルパー色</p> <p>CTNR4430R(L)□ 127,700円(税抜)</p>	 <p>写真は ステンシルパー色</p> <p>CTNR4420R(L)□ 142,600円(税抜)</p>
共有6錠	対応していません。	 <p>写真は エイジングブラウン色</p> <p>CTNR4630R(L)□ 135,300円(税抜)</p>	 <p>写真は エイジングブラウン色</p> <p>CTNR4620R(L)□ 150,300円(税抜)</p>
共有8錠	対応していません。	 <p>写真は 錆鉄ブラック色</p> <p>CTNR4830R(L)□ 143,000円(税抜)</p>	 <p>写真は 錆鉄ブラック色</p> <p>CTNR4820R(L)□ 157,900円(税抜)</p>
受け取り 有効な 荷物サイズ・ 重さ	 <p>360 340 80</p> <p>5kg まで</p>	 <p>500 340 150</p> <p>10kg まで</p>	 <p>500 340 350</p> <p>20kg まで</p>
質量(重量)	1錠：6.5kg	1錠：9.5kg 4錠：10.1kg 6錠：10.4kg 8錠：10.7kg	1錠：14.3kg 4錠：14.9kg 6錠：15.2kg 8錠：15.5kg
電源	不要		
使用環境	周囲温度：-5℃～40℃		
材質	高耐食溶融めっき鋼板 t0.8		

※写真はすべて右開きです。 ※品番のR(L)は扉開き勝手です。右開きはR、左開きはLを選んでください。 ※品番の□には色記号が入ります。

## カラー



※共有4・6・8錠の錆鉄ブラック色とエイジングブラウン色は **受注生産品** となります。

**受注生産品** 納期の目安／当社受注後、物流センター出荷まで約13日(土日祝日は除く)

## 使用方法を 動画でご紹介

### 配達、取り出し方法



- 注 必ず部屋番号シールを手配してください。  
(本体には同梱していません。) 詳細は P.143 をご参照ください。
- 注 必ず印鑑を手配してください。(本体には同梱していません。)  
詳細は P.158 をご参照ください。
- 注 錠タイプに応じたシャチハタ印鑑を手配してください。  
詳細は P.158 をご参照ください。
- ※ 雨により、本体天面に水が溜まります。ご使用時は水に濡れないようにご注意ください。
- ※1 後出し(FR)は対応していません。
- ※2 RCへの壁掛け施工の場合は、カールPCプラグ(φ7×35)、  
窯業サイディング(外装材)への施工の場合は中空用アンカー  
(ボードプラグ)が必要です。(現場手配)
- ※3 あと施工用ポール、埋め込み専用ポールでの施工はできません。
- ※4 壁掛け設置はできません。