

機能一覧

		ホームネットワークシステム連動		単独(連動なし)
		 スマート宅配ポスト TA スマート宅配ポスト TB + ホームユニット	 スマート宅配ポスト TA スマート宅配ポスト TB	
		カメラ付	カメラなし	カメラなし
受取・発送	荷受	不在時でも、宅配物を受け取れます。		●
	集荷	荷物を入れて宅配業者の集荷サービスを利用すれば荷物の発送ができます。※1		●
	複数受け	荷物が入っている状態でも、次の荷物が受け取れます。		●
基本機能	常時施錠	荷受前でも常に施錠されているので安心です。		●
	自動施錠	ユーザー操作(取出)時は、閉めると自動で施錠されます。		●
	パスワード複数登録	荷受(取出)用、集荷用、複数受け(配達)用でそれぞれ別のパスワードを設定することができます。※2		●
	パスワード変更	操作パネルで各種パスワードの変更ができます。		●
	荷物ありなし表示	操作パネルで宅配物のありなしの状態が確認できます。		●
スマートフォンでできる事	通知	荷物の投函・取出しや扉の閉め忘れなどの時に通知がきます。		●
	履歴	荷物の投函・取出しなどの履歴を確認できます。(履歴900件)		●
	状態確認	荷物のありなし等の現在の状態が確認できます。		●
	簡単パスワード変更	スマートフォンで各種パスワードの変更ができます。パスワードを忘れた場合も再設定が可能です。		●
	録画	投函・取出し時などの操作をカメラで録画します。※3		●
	視聴	録画データを再生して視聴したり、外扉が開いている時はリアルタイムでの視聴ができます。		●
	遠隔解錠	宅配ポストからの呼出時やカメラ視聴時に、スマートフォンから解錠できます。		●
	応答・会話	宅外や宅内でカメラ視聴しながら会話ができます。※4		●
	照明ON/OFF設定(ファンクション仕様)	LEDサインライト/フットライトを、指定した時間で点灯/消灯ができます。		●

※1 宅配業者のサービスの利用方法は各宅配業者にお問い合わせください。
 ※2 荷受(取出)用、集荷用、複数受け(配達)用のパスワードの登録・変更自体はできませんが、BOX本体の仕様やホームユニットの有無で使える機能が異なります。表の「受取・発送」欄をご確認ください。
 ※3 録画した映像はホームユニットに挿入したmicroSDカード(市販品)に保存されます。
 ※4 会話方式はプレストーク方式です。プレストークとはボタンを押している時に音声送信状態となる音声通話の方式です。
 ※5 集荷用のパスワードは登録可能ですが、集荷依頼の際にその都度 宅配ポストの操作パネルでパスワードを設定する必要がありお勧めできないので×としています。

仕様一覧

電装部

項目	内容	
入力電圧	AC100V (50/60Hz)	
消費電力	待機時	約 1W
	動作時	約 12W
使用周囲温度	-10℃～50℃	
無線通信方式	DECT: 1.9GHz TDMA-WB	
撮像素子	1/4型 CMOS (約100万画素)	
出力映像	320×184 H.264 最大10fps	
最低被写体照度	1ルクス (カメラから約50cm以内)	
撮影範囲(カメラ画角)	水平	約100°
	鉛直	約53°
焦点距離	固定 (0.1m～∞)	

主要材質

項目	内容
フレームセット	アルミ材
センターブロック	アルミ材
スマート宅配ポスト	ステンレス/めっき銅板
据置ベース	高耐食溶融めっき銅板
埋め込み枠	アルミ材

宅配ボックス
ラインアップ

宅配ボックス

宅配ボックス
ポスト・機能門柱

ポスト
ラインアップ

ポスト

機能門柱
ラインアップ
(ウォール型)

機能門柱FK
ウォールスクリーン
有孔プロテクション

機能門柱
ラインアップ
(ホール型)

スマート宅配
ポスト

機能門柱FF
機能門柱FT

機能門柱FS
ウィルモダン

アクシイ
ユーロフリーズ
スクリーン

ウルモダンスリム
ルミフェイス
スリムスクエア

ディスプレイ
オーナメント
モニターファンクション