

# Primo Wall Light Line

プリモ ウォールライト ライン



※ プリモシリーズは12Vで発光させることができる照明です。



スクエアなラインが門周りをスマートに引き締めます。

MY1-3508 表札：アドバンス (P.600)

壁から浮き出た光が表札やポストを明るく照らします。



壁側から出た CD 管の配線スペースを覆う台座サイズで配線のしまい込みもスムーズです。



MY1-3509 ポスト：グラノ (P.375)

## Line-S Short

サイズ (mm) : 約 W262 × H32 × D42  
LED 消費電力 : 1W

## Line-S Long

サイズ (mm) : 約 W442 × H32 × D42  
LED 消費電力 : 2W



ブラック 品番：MY1-3507 OnlyOne 価格：¥19,000



ブラック 品番：MY1-3509 OnlyOne 価格：¥22,000



アンティーク 品番：MY1-3508 OnlyOne 価格：¥24,000



アンティーク 品番：MY1-3510 OnlyOne 価格：¥27,000

### ウォールライト Line-S

重量 (kg) : Short : 0.15 Long : 0.21

#### ■ ブラック

本体：ステンレス (粉体塗装 / サテン調)  
バー部分：アルミ (粉体塗装 / サテン調)

#### ■ アンティーク

本体：ステンレス (メッキ)  
バー部分：アルミ (メッキ)



DC12V ※ LED 交換可

アンカーネジ、カーンプラグ各 2 個付き

⚠ トランスボックス・注意事項は P.478 ~ 481 をご確認ください。

・配線用アクセサリは P.511 をご確認ください。

・本体には約 30cm のコードが付いていますが、延長コードは現場での手配をお願いいたします。



#### ● Line-S Short

消費電力 : 1.0 W  
色温度 : 3000 K IPX5  
全光束 : 22 lm · Ra : 75  
固有エネルギー消費効率 : 22 (lm/w)

#### ● Line-S Long

消費電力 : 2.0 W  
色温度 : 3000 K IPX5  
全光束 : 30 lm · Ra : 75  
固有エネルギー消費効率 : 15 (lm/w)