

基本仕様

- 積雪強度 ▶ 一般型 1200N/m² (120kgf/m²)
 ▶ 多雪型 3100N/m² (315kgf/m²)
 ▶ 豪雪型 4500N/m² (450kgf/m²)
- 積雪高さ ▶ 一般型 60cm 以下
 ▶ 多雪型 100cm 以下
 ▶ 豪雪型 150cm 以下
- 耐風圧強度 ▶ Vo=34m/s (地表面粗度区分Ⅲ)
- 床耐荷重 ▶ 6000N/m² (600kgf/m²)
- 棚耐荷重 ▶ 2000~2500N/m² (200~250kgf/m²)
 集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。
- 屋根前部の出幅 ▶ 100mm
 屋根後部の出幅 ▶ 80mm
 屋根側部の出幅 ▶ 55mm
- 積雪高さは、あくまで目安であり、積雪の比重や環境により変化しますので早めに雪下ろしをしてください。

注文型番はこうなります。

例 **FS-2218S F / CG**
 間口 奥行 高さ 本体色 扉色番

高さ (2サイズ)



転倒防止対策も 万全!

⚠ 台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。



HS 安心な物置にする耐風・耐震補強セット 専用オプション [特許取得]

(受注生産)

強風や地震に対する強度が建築基準法に対応^{*}した製品となり、より安心してお使いいただけます。

機種に応じて補強方法が異なります。後付けはできませんので発注時にご確認ください。



間口 1790・2210mm
耐風・耐震補強Aセット
 扉面に対する補強部材と追加部品のセットです。

対応機種

引き込み式2枚戸全機種
 ○価格については各機種欄参照



間口 2630・3050mm
耐風・耐震補強Bセット
 扉面に対する補強部材と追加部品のセットです。

対応機種

FS-2609SF・FS-3009SF
 ○価格については各機種欄参照

その他の引き分け戸の機種は、標準で耐風・耐震仕様となっており、HSマークを表記しています。

本体カラー



4色 扉カラー

高品質で環境に優しい
粉体塗装



製品の色味は、角度や天候などによってカタログと見え方が異なります。