

スパイクスポットライト



シャイングレー
8 VLK06 SC



オータムブラウン
8 VLK06 AB



ブラック
8 VLK06 BK

LED
SSP-G1型 45° ¥26,500




消費電力:3.1W(LED1個) 器具光束:231lm
灯具 [径φ45・L72・H(高さ)121]

- スパイク施工用/防噴流型
- パネル:強化ガラス
- 本体:アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3m(防水コネクター付)
- 可動範囲上下100度
- 固有エネルギー消費効率74.5lm/W

※配線を切詰・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

※冠水するおそれがあるところへは設置しないでください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥23	電球色:2700K Ra70
--------	--------------------	-------------------




シャイングレー
照度角15°: 8 VLK07 SC
照度角45°: 8 VLK08 SC



オータムブラウン
照度角15°: 8 VLK07 AB
照度角45°: 8 VLK08 AB



ブラック
照度角15°: 8 VLK07 BK
照度角45°: 8 VLK08 BK



LED
SSP-G2型 15° ¥36,000



消費電力:6.0W(LED1個) 器具光束:454lm
灯具 [径φ65・L82・H(高さ)141]

- スパイク施工用/防噴流型
- パネル:強化ガラス
- 本体:アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3m(防水コネクター付)
- 可動範囲上下100度
- 固有エネルギー消費効率75.7lm/W

※配線を切詰・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

※冠水するおそれがあるところへは設置しないでください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥44	電球色:2700K Ra70
--------	--------------------	-------------------



LED
SSP-G2型 45° ¥36,000




消費電力:6.0W(LED1個) 器具光束:411lm
灯具 [径φ65・L82・H(高さ)141]

- スパイク施工用/防噴流型
- パネル:強化ガラス
- 本体:アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3m(防水コネクター付)
- 可動範囲上下100度
- 固有エネルギー消費効率68.5lm/W

※配線を切詰・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

※冠水するおそれがあるところへは設置しないでください。


電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥44	電球色:2700K Ra70
--------	--------------------	-------------------




シャイングレー
照度角15°: 8 VLK09 SC
照度角45°: 8 VLK10 SC



オータムブラウン
照度角15°: 8 VLK09 AB
照度角45°: 8 VLK10 AB



ブラック
照度角15°: 8 VLK09 BK
照度角45°: 8 VLK10 BK



LED
SSP-G3型 15° ¥54,500



消費電力:15.0W(LED3個) 器具光束:1091lm
灯具 [径φ105・L82・H(高さ)181]

- スパイク施工用/防噴流型
- パネル:強化ガラス
- 本体:アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3m(防水コネクター付)
- 可動範囲上下100度
- 固有エネルギー消費効率72.7lm/W

※配線を切詰・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

※冠水するおそれがあるところへは設置しないでください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥111	電球色:2700K Ra70
--------	---------------------	-------------------



LED
SSP-G3型 45° ¥54,500



消費電力:15.0W(LED3個) 器具光束:970lm
灯具 [径φ105・L82・H(高さ)181]

- スパイク施工用/防噴流型
- パネル:強化ガラス
- 本体:アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3m(防水コネクター付)
- 可動範囲上下100度
- 固有エネルギー消費効率64.7lm/W

※配線を切詰・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

※冠水するおそれがあるところへは設置しないでください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥111	電球色:2700K Ra70
--------	---------------------	-------------------



DC12V
美彩シリーズ
AC100V
フロントスポットライト
AC100V
門柱灯
AC100V
門袖灯
AC100V
表札灯
エクステリアライト
AC100V
ブロックライト
AC100V
ステップライト
AC100V
スポットライト
AC100V
ガーデンライト
AC100V
ポーチライト
AC100V
ダウンライト
AC100V
カーポートライト
オプション
LED電球
MDライト