# ecolt

## エコルト®グランドライト

納期 約5日　宅配

## 足元から広がる光の世界。

直視してもまぶしくない、アプローチの誘導灯に適したコンパクトサイズや、
ガーデンに幻想的な光の世界を創り出すハイパワーなタイプを揃えました。




※ケーブル約0.3m付
(器具内にて結線)

EA 11024 062　シルバー

### 1.エコルトグランドライト EA 11024 062

本体価格：8,300円(税込9,130円)

色温度 2700K　消費電力 0.3W

材　質：ステンレス、アクリル(乳白)、樹脂
サイズ：φ50×高さ179・埋込高175mm
重　量：0.2kg
耐水性能：防噴流形
光　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V
付属品：埋込ボックス
※2つ以上のライトを利用する場合、本体の内部で接続できます。
推奨電設資材▶P433
・グランドライト用防水パックS
・ブッシング
・融着絶縁フィットテープ

### ■EA 11024 062のお得な3個セットをご用意しました。

EB 11025 062　シルバー

### 2.エコルトグランドライト 3個セット EB 11025 062

本体価格：20,600円(税込22,660円)

■配光




取付位置：壁から200mm位置

水平面照度 1/2照度角






※ケーブル約0.3m付
(器具内にて結線)

EA 11003 62　シルバー

### 3.エコルトグランドライト EA 11003 62

本体価格：16,000円(税込17,600円)

色温度 2800K　消費電力 1.0W

材　質：ステンレス、硬質ガラス
サイズ：φ52×高さ193・埋込高190mm
重　量：0.7kg
耐水性能：防噴流形
光　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V
付属品：埋込ボックス
※2つ以上のライトを利用する場合、本体の内部で接続できます。
推奨電設資材▶P433
・グランドライト用防水パックS
・ブッシング
・融着絶縁フィットテープ

### ■EA 11003 62のお得なセットをご用意しました。

EB 11006 62　シルバー

### 4.エコルトグランドライト 2個セット EB 11006 62

本体価格：28,000円(税込30,800円)

EB 11004 62　シルバー

### 5.エコルトグランドライト 3個セット EB 11004 62

本体価格：40,500円(税込44,550円)

■配光




取付位置：壁から200mm位置

水平面照度 1/2照度角






※ケーブル約0.3m付
(器具内にて結線)

EA 11005 62　シルバー

### 6.エコルトグランドライト EA 11005 62

本体価格：24,000円(税込26,400円)

色温度 2800K　消費電力 3.0W

材　質：ステンレス、硬質ガラス
サイズ：φ98.5×高さ193.5・埋込高190mm
重　量：0.8kg
耐水性能：防噴流形
光　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V
付属品：埋込ボックス
※2つ以上のライトを利用する場合、本体の内部で接続できます。
推奨電設資材▶P433
・グランドライト用防水パック大
・ブッシング　・融着絶縁フィットテープ

■配光




取付位置：壁から200mm位置

水平面照度 1/2照度角




### 舗装材オーダー加工 受注後生産品
### [中部、近畿、中国・四国、九州地区対象]

**当社舗装材に円形の穴加工をお受けいたします。**

詳しい費用や納期についてはお問い合わせください。

■対象商品

・EA 11024 062 φ35　・LEDグラス φ60
・EA 11003 62 φ38　▶P460
加工穴サイズ：φ42　加工穴サイズ：φ65

■穴加工可能舗装材

コンクリートブリック、コンクリート平板、レンガ




※加工不可能商品：天然石、タイル、最小寸法の1辺が300mmより大きい舗装材、サークル品、セット品

**! 注意点**　その他の注意事項▶巻末折返し P685

●エコルトグランドライトを車が通行する場所や水のたまる場所への設置はしないでください。破損・故障の原因となります。

施工　●コンクリート・モルタル内に設置する際は、同梱のボイド管または型枠を使用し、周囲に緩衝材(シーリング材)を充填してください。
[推奨シーリング材]シリコーン系シーリング材：セメダイン8051N(ポリカアクリル用)

●エコルトには専用のトランス、ケーブルが必要となります。　▶P432

カタログ説明 P684
商品の注意点 巻末折返しP685



施工・ケーブルの長さについて　P431・433
使用上のご注意　P685

※必ず取付・取扱説明書に従ってください。
ホームページでもご覧いただけます。