



コルテン銅 雨掛け2年
C4



黒皮鉄 ミガキB
H3



黒皮鉄錆 赤錆D
K4



コルテン銅 雨掛け5年
C5



黄銅 軒下5年
O3

亜鉛銅板

鉄板や銅板材料に使用されている亜鉛メッキに発生する錆が白錆、亜鉛メッキが剥がれた素地部分に発生する錆が赤錆となります。



亜鉛銅 白錆
A1



亜鉛銅 赤錆
A2

コルテン銅

神社仏閣や鉄橋などに使用される耐候性鋼の経年変化をイメージした塗装。使用初期は、黄色を呈しますが、1～2年で落ち着いた黒茶色になり、その後、より深い茶色へと変わっていく様子をリアルに再現しています。



コルテン銅 雨掛け半月
C1



コルテン銅 雨掛け2ヵ月
C2



コルテン銅 雨掛け半年
C3



コルテン銅 雨掛け2年
C4



コルテン銅 雨掛け5年
C5



コルテン銅 雨掛け15年
C6



コルテン銅 雨掛け30年
C7

黒皮鉄

鉄を1000℃ほどの高温で成形すると、温度が下がるときに表面が酸化して黒皮と呼ばれる被膜がつくられます。この黒皮を剥がしていく段階を3段階に分け黒皮鉄から素地への表情を吟味し、再現しています。



黒皮鉄
H1



黒皮鉄 ミガキA
H2



黒皮鉄 ミガキB
H3



黒皮鉄 ミガキC
H4