

FORTA  
FKType

# 屋根傾斜変更タイプ

Hi-end  
Strong



お隣に雪や雪解け水を  
落としたくない！



これなら、安心！  
お互い気持ちが良い。



後面流れ



側面流れ

FK

フォルタ  
屋根傾斜変更物置

右流れ／左流れは設置時に選べます



後流れ  
(標準タイプ)



右流れ

or



左流れ

or

前流れ・ハイルーフタイプ (P.115 参照)



前流れに関しては発注時にご指定いただく必要があります。現地での変更はできません。本体価格についてはP.115をご参照ください。また、300mm背の高いハイルーフタイプもご用意できます。

現地で扉の開き方向が変更可能

現地の設置場所に合わせて扉の開き方向を変更できます。

③錠前は天地逆仕様となります。

標準仕様 (左開き)

逆開き仕様 (右開き)



扉は2色から選択

発注時には型番末尾に色番をご指定ください。

屋根・壁・床・棚はミストグレー色




CG




PS

チャコールグレー プラチナシルバー  
製品の色味は、角度や天候などによってカタログと見え方が異なります。


積雪強度は3種類



【一般型】  
1200N/m<sup>2</sup>  
(120kgf/m<sup>2</sup>)



【多雪型】  
3100N/m<sup>2</sup>  
(315kgf/m<sup>2</sup>)



【豪雪型】  
4500N/m<sup>2</sup>  
(450kgf/m<sup>2</sup>)

イラストの積雪高さはあくまでも目安です。雪の比重や環境により変化しますので、早めに雪下ろしをしてください。

ハイエンド  
Hi-end Strong



耐風・耐震補強Fセット

対応機種

間口1790、2210、2630mmタイプ  
○価格については各機種欄参照

強度保証のある鋼材を主要部材に使用した頑丈な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。HSマークの付いた機種は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応※しており、より安心してお使いいただけます。

※HSマークの無い機種は、「耐風・耐震補強セット」(専用オプション)が必要です。

※基準風速Vo=34m/s(地表面粗度区分Ⅲ) 地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

① 所定の強度を得るためには、別途コンクリート布基礎とアンカーボルトでの緊結が必要となります。アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.287 26をご参照ください。後付けはできませんので発注時にご検討ください。

② 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

注文型番

FK-2214S/CG

間口(4サイズ)


奥行(5サイズ)

高さ(2サイズ)

扉色(2色)

色番のご指定をお忘れなく。

基本仕様



① 屋根の出幅(前後面): 55mm

② 屋根の出幅(水上側): 100mm

③ 屋根の出幅(水下側): 80mm

④ 扉の出幅: 80mm