

取付けの注意事項

- ① 壁パネル1枚分の幅は500mmです。
- ② オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
- ③ 本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり割高になりますので本体購入時にご検討ください。

GARADIA GRN型

17 間仕切壁



一棟ごとに仕切ることによってレンタルガレージなどの利用に最適です。H・Jタイプには壁面扉やガラス窓、框ドアの取付けも可能です。

- ・間仕切壁には布基礎が必要となります。
- ・豪雪型で間仕切壁を取付ける場合、豪雪柱は不要となります。

- ① 本体組立後の取付けは、トラブルの原因になりますので、本体と同時に取付けてください。
- ② 壁面扉、框ドアは仕切柱隣りには取付けできません。柱前中・柱後中隣には取付けできません。
- ③ ガラス窓は、仕切柱・柱前中・柱後中の隣には取付けができません。(必ず壁パネルを1枚挟んでください。)

(組立工事費別)

種類	Sタイプ用	Hタイプ用	Jタイプ用
間仕切壁	SS 壁を使用 (1500mm)	S 壁を使用 (1800mm)	H 壁を使用 (2100mm)
ガラス窓・壁面扉・框ドア などのオプション取付	不可	Sタイプ用 オプション使用	Hタイプ用 オプション使用

○価格については各機種欄参照

18 耐力壁



地域や連棟数に応じて取付けが必要となる耐力壁です。耐力壁下の布基礎は不要ですが、柱は埋め込みとなります。必要数に応じて取付けてください。

必要数についてはP.207中段をご参照ください。

- ① 耐力壁には棚板・ガラス窓・壁面扉・框ドア等のオプションの取付けはできません。
- ② 本体組立後の取付けは、トラブルの原因となりますので、本体と同時に取付けてください。

○価格については各機種欄参照

19 雨とい



雨水を流す方向は、右流れ・左流れのどちらにもできます。たてといは角型60採用。

- ① エルボの出口は、外径φ58です。
- ② たてとい側の柱後には壁面扉・框ドアは取付けできません。(必ず、壁パネルを1枚挟んでください)
- ③ たてといは2連棟につき1ヶ所落としになります。
- ④ 積雪地では凍結により破損するおそれがあります。

下表を参考に価格を算出してください。

単体	2連続	3連続	4連続	5連続
①×1	①×1 ②×1	①×1 ②×1 ③×1	①×1 ②×2 ③×1	①×1 ②×2 ③×2

(組立工事費別)

間口 (mm)	高さ	①一棟目 独立用	②追加棟 たてとい無し	③追加棟 たてとい有り
2130	S	¥15,800	¥ 7,800	¥13,800
	H	¥16,300		¥14,300
	J	¥16,800		¥14,800
2630	S	¥16,900	¥ 8,900	¥14,900
	H	¥17,400		¥15,400
	J	¥17,900		¥15,900
3130	S	¥18,000	¥10,000	¥16,000
	H	¥18,500		¥16,500
	J	¥19,000		¥17,000
3630	S	¥19,100	¥11,100	¥17,100
	H	¥19,600		¥17,600
	J	¥20,100		¥18,100

たてとい延長パーツ(K35)

たてといを50cm延長できます。
高基礎仕様などにご利用ください。

価格	梱包番号
¥1,400	B9-8909

20 物品棚(軽量タイプ)



庫内のどこでも設置することができる軽量タイプ物品棚。傾斜のある土間などにも設置できるアジャスター付きです。(調節範囲30mm)

- ・棚板枚数: 天板・底板含み5枚 (S・H・J共通)
- ・棚調節ピッチ: 100mmピッチ
- ・制限重量: 棚板1枚あたり1000N (100kg) 但し、1棟の合計は6000N (600kg) まで。
(集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。)

(組立工事費別)

奥行	間口	高さ	価格	
			基本棟	追加棟
(奥行438mm) 標準棚	01 (907mm)	S (1800mm)	¥60,300	¥50,200
		H (2100mm)	¥63,100	¥51,600
		J (2400mm)	¥65,500	¥52,800
	02 (1327mm)	S (1800mm)	¥67,700	¥57,600
		H (2100mm)	¥70,500	¥59,000
		J (2400mm)	¥72,900	¥60,200
(奥行630mm) ワイド棚	51 (907mm)	S (1800mm)	¥68,500	¥58,400
		H (2100mm)	¥71,300	¥59,800
		J (2400mm)	¥73,700	¥61,000
	52 (1327mm)	S (1800mm)	¥78,400	¥68,300
		H (2100mm)	¥81,200	¥69,700
		J (2400mm)	¥83,600	¥70,900

上記寸法は柱芯寸法です。柱寸法は50×50mmです。

必ず付属の固定金具を使用して、アンカー固定をしてください。オールアンカー (M10) は、市販品をご使用ください。(柱1本当たり2本使用)



天井つなぎ

物品棚同士を棚上部で連結できます。転倒防止用としてご使用ください。

価格	梱包番号
¥2,700 (1本入)	H9-9091

通路幅900~1200mm (30mmピッチ) まで対応
棚上部を連結させるため、通路の妨げにならないよう高さH・Jタイプにご使用ください。

●物品棚の選び方・ガレージへの設置例

例)

01J
(907mm)
基本棟

+

02J
(1327mm)
追加棟

+

01J
(907mm)
追加棟

=

本体幅寸法 3191mm

(3141+柱寸法50mm)

2棟目以降の柱は共通となるため、省スペースにもなります。
また、奥行が同じサイズであれば間口・高さ違いの組み合わせが可能です。
高さ違いの組み合わせについてはお問い合わせください。

ガレージ奥行方向の配置例

ガレージ 奥行寸法	A	B	C	D
	物品棚 基本棟		物品棚 追加棟	
4275mm	02 (52)	02 (52)	01※ (51)	—
4775mm	02 (52)	02 (52)	02※ (52)	—
5275mm	02 (52)	02 (52)	01※ (51)	01※ (51)
5775mm	02 (52)	02 (52)	02※ (52)	01※ (51)
6275mm	02 (52)	02 (52)	02※ (52)	02※ (52)

ガレージ間口方向の配置例

ガレージ 間口寸法	E	F	G
	物品棚 基本棟	物品棚 追加棟	
2130mm	01 (51)	01 (51)	—
2630mm	02 (52)	01 (51)	—
3130mm	02 (52)	02 (52)	—
3630mm	02 (52)	01 (51)	01 (51)

※追加棟は土間などの傾斜がアジャスターの調整範囲30mmを超えない範囲で連結してください。
例)水勾配1/100の土間に奥行方向へ配置する場合、連結は3m以内となります。
③物品棚を設置する位置・土間高さによっては、シャッター、コーナー金具、梁中等ガレージ本体の突出部に干渉する場合があります。詳しくはお問い合わせください。