



写真はDR-3662JPC-2



間口 3253mm

① 豪雪型は強度上庫内に豪雪柱が建ちます。(P.147 ⑧ 参照)
② 換気扇本体は装備されていません。

Type	奥行	積雪型	ハイルーフ（開口寸法：幅 2842mm／高さ 2118mm）		ジャンボ（開口寸法：幅 2842mm／高さ 2418mm）	
			基本棟（1台収納タイプ）	2連棟（2台収納タイプ）	基本棟（1台収納タイプ）	2連棟（2台収納タイプ）
Type C	5865mm	一般型	DR-3157HPC ¥2,266,900	DR-3157HPC-2 ¥3,735,900	DR-3157JPC ¥2,391,700	DR-3157JPC-2 ¥3,901,700
		豪雪型	DR-3157HYC ¥2,317,900	DR-3157HYC-2 ¥3,856,900	DR-3157JYC ¥2,442,700	DR-3157JYC-2 ¥4,022,700
	6365mm	一般型	DR-3162HPC ¥2,337,900	DR-3162HPC-2 ¥3,841,900	DR-3162JPC ¥2,464,700	DR-3162JPC-2 ¥4,011,700
		豪雪型	DR-3162HYC ¥2,388,900	DR-3162HYC-2 ¥3,962,900	DR-3162JYC ¥2,515,700	DR-3162JYC-2 ¥4,132,700

間口 3753mm

Type	奥行	積雪型	ハイルーフ（開口寸法：幅 3342mm／高さ 2118mm）		ジャンボ（開口寸法：幅 3342mm／高さ 2418mm）	
			基本棟（1台収納タイプ）	2連棟（2台収納タイプ）	基本棟（1台収納タイプ）	2連棟（2台収納タイプ）
Type C	5865mm	一般型	DR-3657HPC ¥2,491,900	DR-3657HPC-2 ¥4,185,900	DR-3657JPC ¥2,619,700	DR-3657JPC-2 ¥4,357,700
		豪雪型	DR-3657HYC ¥2,554,900	DR-3657HYC-2 ¥4,330,900	DR-3657JYC ¥2,682,700	DR-3657JYC-2 ¥4,502,700
	6365mm	一般型	DR-3662HPC ¥2,564,900	DR-3662HPC-2 ¥4,295,900	DR-3662JPC ¥2,696,700	DR-3662JPC-2 ¥4,475,700
		豪雪型	DR-3662HYC ¥2,627,900	DR-3662HYC-2 ¥4,440,900	DR-3662JYC ¥2,759,700	DR-3662JYC-2 ¥4,620,700

3連棟以上も対応可能です。詳しくはお問い合わせください。

〈別売オプションはP.283～285参照〉 本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となりますので本体購入時にご検討ください。

内壁取付可能オプション

- トレー（P.285 ⑩）、間接照明用シェード（P.285 ⑪）
- 雨とい 間口、高さによって価格が異なります。詳しくはP.283 ④参照
- 高基礎仕様 基本棟：¥27,000、2連棟：¥54,000、3連棟以上は ¥27,000 × 連棟数

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。（安全のため一般型は 0.6m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。）
標準ドアは右吊り元となります。左吊り元の場合は発注時にご指定ください。本体内部奥行寸法は基礎寸法を考慮していません。基礎により内部寸法が狭まる場合があります。／写真の基礎（別途）はすべてイメージです。