

高さは
1タイプハイループ
Hタイプ2385mm
棚板別売オプション
P.274

HS



写真はFP-5222HT/PS

換気口付基礎工事別途

扉はSPF-5(扉の位置は変更できます。(側面は除く))

ガラス窓(GPF-3H)はオプション

HS 耐風・耐震補強仕様

扉 開口寸法: 幅1246mm 高さ2023mm / 製品重量: 約778kg

ドア 開口寸法: 幅 739mm 高さ2040mm / 製品重量: 約758kg

床面積:

11.62m² (3.52坪)

FP-5222HT ハイループ

扉タイプ 一般型 ¥869,000

多雪型 ¥877,000

標準組立費¥101,000 / 転倒防止工事費別途

梁中補強パネル(前後2ヶ所)付

FP-5222HD ハイループ

ドアタイプ 一般型 ¥942,000

多雪型 ¥950,000

標準組立費¥110,000 / 転倒防止工事費別途


梁中補強パネル(前後2ヶ所)付

別売オプション(その他はP.274~275)

- 雨とい ¥12,800
- 結露軽減材付屋根 ¥73,800
- 棚板・棚支柱別売

別売棚板配置例

■扉タイプ(価格は本体同時発注の場合)



■別売棚Aセット(3段)¥61,400


■別売棚Bセット(3段)¥30,700

■別売棚Cセット(3段)¥20,900

■別売棚Dセット(3段)¥27,700

■別売棚Eセット(3段)¥28,400

■ドアタイプ(価格は本体同時発注の場合)



■別売棚Aセット(3段)¥61,400

■別売棚Bセット(3段)¥30,700

■別売棚Cセット(3段)¥20,900

■別売棚Dセット(3段)¥27,700

■別売棚Eセット(3段)¥28,400

FP

断熱材付物置
フォルタプラス

HS



写真はFP-5226HT/CG

換気口付基礎工事別途

扉はSPF-5(扉の位置は変更できます。(側面は除く))

採光壁、通気パネルはオプション

HS 耐風・耐震補強仕様

扉 開口寸法: 幅1246mm 高さ2023mm / 製品重量: 約863kg

ドア 開口寸法: 幅 739mm 高さ2040mm / 製品重量: 約844kg

床面積:

13.83m² (4.19坪)

FP-5226HT ハイループ

扉タイプ 一般型 ¥968,000

多雪型 ¥980,000

標準組立費¥112,000 / 転倒防止工事費別途

梁中補強パネル(前後2ヶ所)付

FP-5226HD ハイループ

ドアタイプ 一般型 ¥1,041,000

多雪型 ¥1,053,000

標準組立費¥120,000 / 転倒防止工事費別途


梁中補強パネル(前後2ヶ所)付

別売オプション(その他はP.274~275)

- 雨とい ¥12,800
- 結露軽減材付屋根 ¥83,400
- 棚板・棚支柱別売

別売棚板配置例

■扉タイプ(価格は本体同時発注の場合)



■別売棚Aセット(3段)¥61,400


■別売棚Bセット(3段)¥30,700

■別売棚Cセット(3段)¥32,100

■別売棚Dセット(3段)¥30,700

■別売棚Eセット(3段)¥31,400

■ドアタイプ(価格は本体同時発注の場合)



■別売棚Aセット(3段)¥61,400

■別売棚Bセット(3段)¥30,700

■別売棚Cセット(3段)¥32,100

■別売棚Dセット(3段)¥30,700

■別売棚Eセット(3段)¥31,400

内装材付きで自治体などの防災倉庫にも最適!



FP-5226HT/CG

採光壁、通気パネルはオプション

一般型は積雪 1200N/m² (120kgf/m²) に耐え、多雪型は積雪 3100N/m² (315kgf/m²) に耐えます。
(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

イナバ物置