

FORTAの型番  
**FS-2618S/CG**

型式 間口 奥行 高さ 色番

4色選択  
ご注文の際は  
色番をご指定  
ください。

間口2630・3050mm (P.80~85)までの機種は  
引き分け戸となります。

**引き分け戸  
とは**



中央部から両端に約1/2が開く扉です。

**HS 安心な物置にする補強オプション**

[特許取得]

強風や地震に対する強度が建築基準法に対応<sup>\*</sup>した製品となり、より安心してお使いいただけます。  
後付けはできませんので発注時にご検討ください。

<sup>\*</sup>基準風速V<sub>0</sub>=34m/s(地表面粗度区分Ⅲ)地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

① 所定の強度を得るために、別途コンクリートブ基礎とアンカーボルトでの繋結が必要となります。アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.279<sup>25</sup>をご参照ください。

② 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

**耐風・耐震補強Bセット**

対応機種 FS-2609S・FS-3009S

○価格については各機種欄参照  
その他の引き分け戸の機種は、標準で耐風・耐震  
補強仕様となっていて、HSマークを表記しています。

**FS-2609S スタンダード**

一般型  
多雪型  
豪雪型

¥223,000

標準組立費¥27,000／転倒防止工事費別途

&lt;棚板12段調節&gt;

付属棚板  
4枚付  
別売棚板  
Dセット  
¥7,000

**別売オプション(その他はP.276~280)**

- 雨とい ¥6,300
- 結露軽減材付屋根 ¥21,300
- HS耐風・耐震補強Bセット ¥9,700



ブロック別途:8個

開口寸法:幅1143mm 高さ1770mm/ 製品重量:約224kg

床面積: 2.50m<sup>2</sup> (0.76坪)B  
HS高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
写真はハイルーフのCG色

**FS-2614S スタンダード**

一般型  
¥254,000  
多雪型  
¥257,000

標準組立費¥31,000／転倒防止工事費別途

**FS-2614H ハイルーフ**

一般型  
¥295,000  
多雪型  
¥298,000

標準組立費¥35,000／転倒防止工事費別途

&lt;棚板12段調節&gt;

付属棚板  
4枚付  
別売棚板  
Cセット  
¥11,700

&lt;棚板15段調節&gt;

付属棚板  
6枚付  
別売棚板  
Cセット  
¥16,800

**別売オプション(その他はP.276~280)**

- 雨とい ¥6,300
- 結露軽減材付屋根 ¥25,500

**別売オプション(その他はP.276~280)**

- 雨とい ¥6,400
- 結露軽減材付屋根 ¥25,500
- 壁補強セット(2本) ¥3,000

ブロック別途:12個

スタンダード 開口寸法: 幅1143mm 高さ1770mm/ 製品重量: 約265kg

ハイルーフ 開口寸法: 幅1143mm 高さ2070mm/ 製品重量: 約303kg

HS 耐風・耐震補強仕様

床面積:

3.60m<sup>2</sup> (1.09坪)