

FORTAの型番  
**FS-1809SF/CG**

型式 間口 奥行 高さ 本体色 色番

4色選択

ご注文の際は  
色番をご指定  
ください。



間口 1370~2210mm (P.92~94)までの機種は  
引き込み式2枚戸となります。

**引き込み式  
2枚戸とは**



片側から約2/3が開く扉で、逆開きにすることも可能です。(P.69機能説明参照)

**HS 安心な物置にする補強オプション**

[特許取得]

受(受注生産)

強風や地震に対する強度が建築基準法に対応<sup>\*</sup>した製品となり、より安心してお使いいただけます。  
後付けはできませんので発注時にご検討ください。

\*基準風速 V<sub>o</sub>=34m/s (地表面粗度区分Ⅲ) 地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

① 所定の強度を得るために別途コンクリートブ基礎とアンカーボルトでの繋結が必要となります。アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.279図をご参照ください。

② 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。  
ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。



**耐風・耐震補強Aセット**

[対応機種] 引き込み式2枚戸全機種

○価格については各機種欄参照

**FS-1809SF スタンダード**

一般型  
多雪型  
豪雪型

**¥175,000**

標準組立費¥21,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板  
4枚付



別売棚板  
Dセット  
¥7,000

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材付屋根 ¥14,300
- 受 HS 耐風・耐震補強Aセット ¥9,700



ブロック別途:6個

開口寸法:幅954mm 高さ1770mm／製品重量:約173kg

床面積:1.70m<sup>2</sup> (0.52坪)

B

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
写真はスタンダードのEB色  
逆開き仕様



ブロック別途:7個

**スタンダード** 開口寸法: 幅954mm 高さ1770mm／製品重量: 約204kg  
**ハイルーフ** 開口寸法: 幅954mm 高さ2070mm／製品重量: 約234kg

床面積:  
2.45m<sup>2</sup> (0.74坪)

**FS-1814SF スタンダード**

**¥200,000**

標準組立費¥24,000／転倒防止工事費別途

**FS-1814HF ハイルーフ**

**¥237,000**

標準組立費¥29,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板  
4枚付



別売棚板  
Cセット  
¥11,800

〈棚板15段調節〉

付属棚板  
6枚付



別売棚板  
Cセット  
¥16,900

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材付屋根 ¥17,100
- 受 HS 耐風・耐震補強Aセット ¥9,700
- 雨とい ¥5,900
- 結露軽減材付屋根 ¥17,100
- 壁補強セット(2本) ¥3,200
- 受 HS 耐風・耐震補強Aセット ¥9,700