

高さは
2タイプスタンダード
Sタイプ
2085mm
棚板 2段ハイループ
Hタイプ
2385mm
棚板 3段オプション
P.276

間口2630・3050mm (P.95~97)までの機種は
引き分け戸となります。

引き分け戸
とは

中央部から両端に約1/2が開く扉です。

HS 安心な物置にする補強オプション

[特許取得]

受(受注生産)

強風や地震に対する強度が建築基準法に対応^{*}した製品となり、より安心してお使いいただけます。
後付けはできませんので発注時にご検討ください。

^{*}基準風速V₀=34m/s (地表面粗度区分Ⅲ)地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

① 所定の強度を得るために、別途コンクリート布基礎とアンカーボルトでの繋結が必要となります。アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.279を参照ください。

② 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

耐風・耐震補強Bセット

対応機種 FS-2609SF・FS-3009SF

○価格については各機種欄参照
○他の引き分け戸の機種は、標準で耐風・耐震補強仕様となっていて、HSマークを表記しています。


FS-2609SF スタンダード

一般型
多雪型
豪雪型

¥223,000

標準組立費¥27,000／転倒防止工事費別途

<棚板12段調節>

付属棚板
4枚付別売棚板
Dセット
¥7,000

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨といい ¥6,400
- 結露軽減材付屋根 ¥21,300
- 受 HS 耐風・耐震補強Bセット ¥9,700



プロック別途: 8個

開口寸法: 幅1143mm 高さ1770mm / 製品重量: 約224kg

床面積: 2.50m² (0.76坪)B
HS高さ寸法は **スタンダード** / **ハイループ** です。
写真はハイループのPS色

FS-2614SF スタンダード

一般型
多雪型
豪雪型¥254,000
¥257,000


標準組立費¥31,000／転倒防止工事費別途

FS-2614HF ハイループ


一般型
多雪型
豪雪型¥295,000
¥298,000

標準組立費¥35,000／転倒防止工事費別途

<棚板12段調節>

付属棚板
4枚付別売棚板
Cセット
¥11,800

<棚板15段調節>

付属棚板
6枚付

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨といい ¥6,400
- 結露軽減材付屋根 ¥25,500

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨といい ¥6,500
- 結露軽減材付屋根 ¥25,500
- 壁補強セット(2本) ¥3,200

プロック別途: 12個

スタンダード 開口寸法: 幅1143mm 高さ1770mm / 製品重量: 約265kg

ハイループ 開口寸法: 幅1143mm 高さ2070mm / 製品重量: 約303kg

床面積:
3.60m² (1.09坪)

一般型は積雪 1200N/m² (120kgf/m²)、多雪型は積雪 3100N/m² (315kgf/m²)、豪雪型は積雪 4500N/m² (450kgf/m²) に耐えます。
(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)